

Technologie	Výrobce / typ	Cena nájmu
Minirypadlo kompaktní	KUBOTA KX037-4KGLS2	900 Kč/h (se strojníkem)
Smykem řízený nakladač	Bobcat S650	900 Kč/h (se strojníkem)
Nákladní vůz s hydraulickou rukou a nosičem kontejnerů	DAF LF 180 FA 4x2 12T HR: HYVA HB 80E2 Nosič: TNH 8	Tarif Brno 850 Kč/h (s řidičem) Sazba mimo Brno 33 Kč/km Čekání, nakládka, vykládka: 500 Kč/h Manipulace hydraul. rukou: 250 Kč/15 min.
Malotraktor se zadním mulčovačem	Kubota B 1241 EC Mulčovač FOX 1400	3.000 Kč/den Mulčovač 400 Kč/den
Systémové lešení	MJ UNI 70 (480 m2)	2 Kč/m2/den
Stavební výtah šikmý (žebříkový) 15,5m	Geda Lift 250	600 Kč/den
Pojízdné lešení (0,75 x 2,00m, PV 5,40m)	Stabilo 10	50 Kč/den (PV 3,4 m) 80 Kč/den (PV 5,4 m)
Stolová pila	VEKTOR 700 N 2	400 Kč/den + opotřebení řezného kotouče
Portálová stavební pila s kotoučem	SIMA 150	500 Kč/den + opotřebení řezného kotouče
Podlahová bruska na beton	EBS 235.1 Eibenstock	500 Kč/den + opotřebení segmentů
Řezačka na polystyren	STYROPOR 5	200 Kč/den

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontakt:

Ing.arch. Jindřich Brezovský
mob.: 604 291 878
e-mail: brezovsky@planarch.cz

Technologie	Výrobce / typ	Cena nájmu
Minirypadlo kompaktní	KUBOTA KX037-4KGLS2	900 Kč/h (se strojníkem)

	Hmotnost	3590 kg
	PHO průtok	0 - 61.6 l/min
	PHO tlak	0 - 210 bar
	Výkon motoru	18 kW
	Hydraulicky přestavitelný podvozek	NE
	Šířka přes pásy	1550 mm
	Hlubkový dosah	3530 mm
	Výsypná výška	3665 mm

Příslušenství: Lopata zubová 300/400/500/600 mm
Lopata svahová-naklápací 1200 mm



Technologie	Výrobce / typ	Cena nájmu
Smykem řízený nakladač	Bobcat S650	900 Kč/h (se strojníkem)




Technické parametry:

Výkon při 2600 ot/min (SAE J1995)	56.0 kW
Zatížení způsobující překlopení	2507 kg
Provozní hmotnost	3657 kg

Příslušenství:

- hladká lopata
- lopata zubová
- paletizační vidlice



(A)	4026.0 mm	(J)	3149.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	97°
(E)	1150.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2106.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2447.0 mm		



Technologie	Výrobce / typ	Cena nájmu
Nákladní vůz s hydraulickou rukou a nosičem kontejnerů	DAF LF 180 FA 4x2 12T HR: HYVA HB 80E2 Nosič: TNH 8	Tarif Brno 850 Kč/h (s řidičem) Sazba mimo Brno 33 Kč/km Čekání, nakládka, vykládka: 500 Kč/h Manipulace hydraul. rukou: 250 Kč/15 min.



Kontejnery (ložná plocha):

2 x vanový: 1,9 x 3,8 m,
bočnice 0,4 m

1x valníkový: 2,1 x 3,8 m,
bočnice 0,5 m

**Užitečná nosnost (kontejner
vč. nákladu): 5000 kg**

Dosah ruky (při 1050 kg): 7 m



HB80 E2

	7690*	3140	1965	1370	1050	790	600
kg							
m	1,00	2,45	3,90	5,46	7,05	8,66	10,35



Technologie	Výrobce / typ	Cena nájmu
Malotraktor se zadním mulčovačem	Kubota B 1241 EC Mulčovač FOX 1400	3.000 Kč/den Mulčovač 400 Kč/den



Technické parametry:

- výkon 24,0 PS, 18,2 kW
- zadní vývodová hřídel 540 ot./min., SAE 1 3/8", šestidrážková,
- normalizovaný zadní tříbodový závěs kat.1, zdvihový výkon 615 kg
- výkon hydraulického čerpadla 26,4 l/min, tlak 135 bar
- hmotnost stroje 722 kg

Mulčovač:

- záběr 1,40 m
- hmotnost 175 kg
- nože Y-88 ks

Technologie	Výrobce / typ	Cena nájmu
Systémové lešení	MJ UNI 70 (480 m2)	2 Kč/m2/den




Příslušenství:

- krycí síť
- shozová násypka + 7 dílců



Položka	Počet KS
rám MJ 2,0 x 0,7 m	52
podlážka dřevěná 3,0 m x 0,32 m	92
zábradlí 3,0 m	100
diagonála 3,66 m	10
boční zábradlí	2
zábradelní nosník	2
zábradelní sloupek „L“	24
kotva 0,5 m	20
šroubovací patka 0,6 m	52
šroubovací patka 1,0 m	10
šroubovací patka sklopná 0,6 m	10
pevná spojka	20
otočná spojka	20
úchyt na diagonálu	5
výlezová podlážka 0,64 x 3,0 m	4
kladka s výložníkem a lanem	1
lešeníářská račna	2

Technologie	Výrobce / typ	Cena nájmu
Stavební výtah šikmý (žebříkový) 15,5m	Geda Lift 250	600 Kč/den



Parametry:

- lanový výtah nosnost 250 kg, 230V, 43/21m
- žebřík vodící 2m (250 kg), 6 ks
- žebřík vodící 1m (250 kg), 3 ks
- kloub střešní 20°-45°, plynule nastavitelný 1 ks
- víceúčelová plošina se sklopnými bočnicemi
- kabeláž – napájení a dálkové ovládání



Technologie	Výrobce / typ	Cena nájmu
Pojízdné lešení (0,75 x 2,00m, PV 5,40m)	Stabilo 10	50 Kč/den (PV 3,4 m) 80 Kč/den (PV 5,4 m)



Parametry:

- pracovní výška 5,4 m
- nosnost 240 kg
- šířka 0,75 m
- délka 2 m
- výška 4,4 m
- výška podlažky 3,4 m
- materiál hliník, norma ČSN EN 1004, třída III.,
- hmotnost 106 kg

Technologie	Výrobce / typ	Cena nájmu
Stolová pila	VEKTOR 700 N 2	400 Kč/den + opotřebení řezného kotouče



Parametry:

výkon:	4.0kW
průměr nástroje:	700mm
průměr hřídele:	30mm
hloubka řezu:	265mm
délka řezu:	600mm
hmotnost:	122kg

- chlazení vodou
- transportní kolečka

Technologie	Výrobce / typ	Cena nájmu
Portálová stavební pila s kotoučem	SIMA 150	500 Kč/den + opotřebení řezného kotouče



Parametry:

délka řezu (cm)	155
diamantový kotouč (Ø v mm)	300/350
hloubka řezu (mm)	70-100
napětí (V/Hz)	230/50
Upínací otvor	25,4
výkon motoru (kW)	2,2
rozměry (cm)	219,3x76,5x123,4
hmotnost (Kg)	112,7

- řeže i na pokos (snadná úprava z 90° na 45°)
- použití diamantového kotouče 300 nebo 350 mm
- chlazení vodou
-


Technologie	Výrobce / typ	Cena nájmu
Podlahová bruska na beton	EBS 235.1 Eibenstock	500 Kč/den + opotřebení segmentů



Napájení: 230 V
Příkon: 2200 W
Průměr kotouče: 235 mm
Upnutí nástroje: M20 vnější spec.
Otáčky naprázdno: 1380

Profi bruska na beton se základním talířem pro brusné segmenty je určena především k zahlazování nerovností betonových a potěrových povrchů, odstraňování starých nátěrů a zbytků lepicích hmot.

Technologie	Výrobce / typ	Cena nájmu
Řezačka na polystyren	STYROPOR 5	200 Kč/den



Stolní přenosná tavná řezačka na polystyren.

Parametry:

- délka 1370 mm
- transformátor s bezpečnostním spínačem (tepelná pojistka): 37 V / 160 W / 230 V 50/60 Hz / IP 54
- úhelník 0-90 ° nastavitelný
- šikmé řezy o 15 až 90 °
- tloušťka řezu: 330 mm